

2025年度 橋梁用伸縮装置諸項目一覧表

品 名 ・ 歩車道区分		型 式	許容伸縮量 【mm】	適用床版(桁)遊間量 最小～標準～最大 ※最小<標準 【mm】	分 類	本体重量 【kg/m】	表面部材 【材質】	伸縮遊間部 表面形状	定尺長 【m】	製品高 【mm】	標準温度時 フェイスプレート 表面幅 【mm】	標準温度時 伸縮装置 本体総幅 【mm】	標準箱抜 断面寸法 【mm】	標準価格 【円／m】 (①)	付属品価格			
															アップスタンド (標準型) 【円／個】	地覆カバー SUS製 【円／組】	壁高欄カバー 【円／組】	除雪誘導板 【円／枚】
KMS ジョイント	車道用	KMSⅢ－20	20	<～80～90	荷重支持型	38.0	鋼製	三角歯型形状	1.8	100	104	604	W=700・H=100	90,000	53,000	－	－	2,200
		KMSⅢ－35	35	<～85～102.5	荷重支持型	38.0	鋼製	三角歯型形状	1.8	100	109	609	W=700・H=100	100,000	53,000	－	－	2,200
		KMSⅢ－50	50	<～100～125	荷重支持型	51.0	鋼製	三角歯型形状	1.8	130	130	630	W=700・H=130	110,000	54,000	－	－	2,200
		KMSⅢ－50W	50	<～150～175	荷重支持型	89.5	鋼製	三角歯型形状	1.8	150	188	688	W=800・H=150	185,000	56,000	110,000	110,000	2,200
		【KMS－D型は二重止水構造付き】																
		KMSⅢ－20D	20	<～80～90	荷重支持型	40.0	鋼製	三角歯型形状	1.8	100	104	604	W=700・H=100	130,000	53,000	－	－	2,200
		KMSⅢ－35D	35	<～85～102.5	荷重支持型	40.0	鋼製	三角歯型形状	1.8	100	109	609	W=700・H=100	140,000	53,000	－	－	2,200
		KMSⅢ－50D	50	<～100～125	荷重支持型	53.0	鋼製	三角歯型形状	1.8	130	130	630	W=700・H=130	150,000	54,000	－	－	2,200
KMA ジョイント	車道用	KMA－60	60	<～75～105	荷重支持型	49.0	アルミ合金鋳物製	三角歯型形状	1.0	160	350	525	W=775・H=200	250,000	150,000	110,000	110,000	4,000
		KMA－80	80	<～100～140	荷重支持型	59.9	アルミ合金鋳物製	三角歯型形状	1.0	160	395	575	W=800・H=200	270,000	150,000	120,000	120,000	4,000
		KMA－110	110	<～150～205	荷重支持型	81.3	アルミ合金鋳物製	三角歯型形状	1.0	180	475	660	W=950・H=220	360,000	160,000	140,000	140,000	4,000
		KMA－160	160	<～225～305	荷重支持型	127.9	アルミ合金鋳物製	三角歯型形状	1.0	190	605	815	W=1,225・H=220	580,000	170,000	160,000	160,000	4,000
		KMA－230	230	<～300～415	荷重支持型	176.6	アルミ合金鋳物製	三角歯型形状	1.0	200	770	980	W=1,300・H=220	810,000	180,000	170,000	170,000	4,000
		KMA－320	320	<～400～560	荷重支持型	239.1	アルミ合金鋳物製	三角歯型形状	1.0	235	905	1,125	W=1,400・H=260	1,030,000	200,000	180,000	180,000	4,000
		【KMA－N型は二重止水構造付き】																
		KMA－60N	60	<～75～105	荷重支持型	51.0	アルミ合金鋳物製	三角歯型形状	1.0	160	350	525	W=775・H=200	280,000	150,000	110,000	110,000	4,000
		KMA－80N	80	<～100～140	荷重支持型	61.9	アルミ合金鋳物製	三角歯型形状	1.0	160	395	575	W=800・H=200	310,000	150,000	120,000	120,000	4,000
		KMA－110N	110	<～150～205	荷重支持型	84.3	アルミ合金鋳物製	三角歯型形状	1.0	180	475	660	W=950・H=220	410,000	160,000	140,000	140,000	4,000
		KMA－160N	160	<～225～305	荷重支持型	130.9	アルミ合金鋳物製	三角歯型形状	1.0	190	605	815	W=1,225・H=220	630,000	170,000	160,000	160,000	4,000
		KMA－230N	230	<～300～415	荷重支持型	180.6	アルミ合金鋳物製	三角歯型形状	1.0	200	770	980	W=1,300・H=220	870,000	180,000	170,000	170,000	4,000
		KMA－320N	320	<～400～560	荷重支持型	243.1	アルミ合金鋳物製	三角歯型形状	1.0	235	905	1,125	W=1,400・H=260	1,090,000	200,000	180,000	180,000	4,000
シー バック ジョイント	車道用	WR－50	50	<～40～65	突き合わせ型	11.0	アルミ合金製	直線溝型形状	3.0	63.5	90	440	W=640・H=120	87,000	60,000	70,000	80,000	2,500
		WP－250	250	<～250～375	荷重支持型	534.0	鋼製	櫛歯型形状	1.0	335	870	870	W=1,450・H=360	▶▶ シーバックジョイントWP型の標準価格および付属品価格はお問い合わせください。				
		WP－300	300	<～300～450	荷重支持型	650.0	鋼製	櫛歯型形状	1.0	340	1,020	1,020	W=1,600・H=370					
		WP－350	350	<～350～525	荷重支持型	777.0	鋼製	櫛歯型形状	1.0	350	1,120	1,120	W=1,650・H=380					
		WP－400	400	<～400～600	荷重支持型	912.0	鋼製	櫛歯型形状	1.0	355	1,270	1,270	W=1,800・H=380					
		WP－450	450	<～450～675	荷重支持型	1,092.0	鋼製	櫛歯型形状	1.0	365	1,405	1,405	W=1950・H=390					
		WP－500	500	<～500～750	荷重支持型	1,238.0	鋼製	櫛歯型形状	1.0	375	1,540	1,540	W=2,100・H=400					
	歩道用	TR－50	50	<～40～65	突き合わせ型	7.7	アルミ合金製	直線溝型形状	3.0	82	90	255	W=350・H=100	64,000	60,000	30,000	80,000	－
		SP－60 ^{KMA}	60	<～75～105	荷重支持型	45.2	鋼製【溶融亜鉛メッキ仕様】	直線型【スライド】形状	設計長 【一体製作型】	120	225	275	W=775・H=150	270,000	－	72,000	110,000	－
		SP－80 ^{KMA}	80	<～100～140	荷重支持型	50.9	鋼製【溶融亜鉛メッキ仕様】	直線型【スライド】形状	設計長 【一体製作型】	120	265	315	W=800・H=150	290,000	－	72,000	120,000	－
		SP－110 ^{KMA}	110	<～150～205	荷重支持型	59.0	鋼製【溶融亜鉛メッキ仕様】	直線型【スライド】形状	設計長 【一体製作型】	120	320	350	W=850・H=150	300,000	－	84,000	140,000	－
		SP－160 ^{KMA}	160	<～225～305	荷重支持型	84.4	鋼製【溶融亜鉛メッキ仕様】	直線型【スライド】形状	設計長 【一体製作型】	120	495	495	W=1,225・H=150	350,000	－	96,000	160,000	－
		SP－230 ^{KMA}	230	<～300～415	荷重支持型	104.9	鋼製【溶融亜鉛メッキ仕様】	直線型【スライド】形状	設計長 【一体製作型】	120	640	640	W=1,300・H=150	390,000	－	108,000	170,000	－
		SP－320 ^{KMA}	320	<～400～560	荷重支持型	124.3	鋼製【溶融亜鉛メッキ仕様】	直線型【スライド】形状	設計長 【一体製作型】	120	785	785	W=1,400・H=150	410,000	－	120,000	180,000	－
		SP－250 ^P	250	<～250～375	荷重支持型	144.0	鋼製【溶融亜鉛メッキ仕様】	直線型【スライド】形状	設計長 【一体製作型】	170	870	870	W=1,450・H=200	▶▶ シーバックジョイントWP型用歩道SPジョイント標準価格および付属品価格はお問い合わせください。				
		SP－300 ^P	300	<～300～450	荷重支持型	166.0	鋼製【溶融亜鉛メッキ仕様】	直線型【スライド】形状	設計長 【一体製作型】	170	1,020	1,020	W=1,600・H=200					
		SP－350 ^P	350	<～350～525	荷重支持型	176.4	鋼製【溶融亜鉛メッキ仕様】	直線型【スライド】形状	設計長 【一体製作型】	170	1,120	1,120	W=1,650・H=200					
		SP－400 ^P	400	<～400～600	荷重支持型	196.7	鋼製【溶融亜鉛メッキ仕様】	直線型【スライド】形状	設計長 【一体製作型】	170	1,270	1,270	W=1,800・H=200					
		SP－450 ^P	450	<～450～675	荷重支持型	218.1	鋼製【溶融亜鉛メッキ仕様】	直線型【スライド】形状	設計長 【一体製作型】	170	1,405	1,405	W=1,950・H=200					
		SP－500 ^P	500	<～500～750	荷重支持型	239.5	鋼製【溶融亜鉛メッキ仕様】	直線型【スライド】形状	設計長 【一体製作型】	170	1,540	1,540	W=2,100・H=200					

・伸縮装置は各型式とも工場組み立てによる納入を原則としています。

・シーバックジョイントWP型、SP型の本体重量は標準品タイプの概算重量です。

・KMSジョイントD型、KMAジョイントN型(二重止水構造付き)の製品高は本体金物の総厚で、二重止水構造のゴムを除いた値です。

・斜橋用KMSⅢ-50Wは加工費加算が必要です。別途お問い合わせください。

・KMS型の東北地方整備局準拠品およびNEXCO準拠品は、別途お問い合わせください。

・アップスタンド(標準型)、地覆カバー、壁高欄カバーは標準品タイプの単価です。斜橋用および特殊品は別途お問い合わせください。

・アップスタンド(本体溶接型)は別途お問い合わせください。

・除雪誘導板は直橋用1枚当たり単価です。工場取付け費用は別途申し受けます。

・斜橋用除雪誘導板は、KMAジョイント用1枚当たり4,800円、KMSジョイント用1枚当たり2,600円、シーバックジョイント用1枚当たり3,000円です。

・北海道・沖縄県につきましては、別途お問い合わせください。

・お取引数量18.0m未満の場合は、別途製品納入費用(輸送費)を申し受けます。

・トラックへの標準積載でない現場都合による分納の場合、追加分の納入費用(輸送費)を申し受けます。

・全ての製品の仕様・標準価格は、予告なく変更することがあります。